

# UNISOL 超滤膜

## UPS010-T 平板膜片

<b>描述</b>	UPS010-T 膜的截留分子量在 10,000 道尔顿范围内，是以聚酯背衬材料为基础的聚醚砜膜，能以稳定的流速产生大量优质产水。	
<b>性能</b>	膜型号	UPS010-T
	膜材料	聚醚砜
	背衬材料	聚酯
	截留分子量	10,000 Da
	膜产水通量 <sup>(1)</sup>	≥ 2.0 gfd/psi (50.0 LMH/bar) <sup>(1)</sup>
	厚度	170-190µm
<b>操作限值</b>	最大操作温度	5 - 80 °C (41 - 176 °F)
	pH 范围	1 - 12
<b>注意事项</b>	<b>存储</b>	未使用的薄膜应存放在原密封包装中。 室温保持在 5 ~ 35°C 之间。 避免阳光直射和火源。不要将膜暴露于任何氧化剂中。 初次润湿后，始终保持薄膜湿润。
	<b>操作</b>	避免划伤、弯曲或撕裂。 使用手套防止直接接触手上残留的灰尘和油污。
	<b>清洗</b>	建议定期清洁，以确保性能正常。 有关推荐的清洁剂和清洁程序，请联系我们。

<sup>(1)</sup> 测试条件: 纯水, 测试压力3bar(43.5psi), 77 °F (25 °C)

<sup>(2)</sup> 为了更好的服务产品, 参数表会进行定期的优化。