

## MYT.U1L4-416

水及污水处理用浸没式 MBR 膜组件

### 膜组件规格

类型	MYT.U1L4-416		
膜面积	m <sup>2</sup>	416	2+2 层
宽度 B   最大宽度	mm	1204	1543
长度 A   最大长度	mm	1024	1295
高度 C   最大高度	mm	2852	3016
干重   不带固体附着物的湿重	kg	500	700
进气量 最小   最大	Nm <sup>3</sup> /h	58	134
标准的设计进气量	Nm <sup>3</sup> /h	96	

### 各个配件的材质

底座支架及配件	SS304, PVC-U
MYTEX.膜块	ABS, 膜片
膜块膜面积和数量	每块 52m <sup>2</sup> , 共 8 块。每块可独立更换
膜类型	
类型, 材质	UF PES
过滤类型	超滤
标称孔径	0.04 μm

### 连接件 (可按要求定制)

透过液出口	法兰 PVC-U; DN40 (PN16)
曝气入口	法兰 SS304; DN65(PN16) DIN 2633

### 运行条件

温度范围	°C	0 ... 50
跨膜压差范围	mbar	-800 ... 300
pH 范围 (清洗时)	-	2 ... 11
耐氯性最小值 (有效氯)	ppmh	500.000
液位最低值	m	3,1

